

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

MEMBRANA INTERCAMBIABLE (MR ULTRA)



-  Agua limpia
-  Uso doméstico
-  Uso civil
-  Uso industrial
-  Uso agrícola

PRESENTACIONES

- Tanque vertical de 200, 500, 1000 y 2000 litros.

LÍMITES DE USO

- Presión máxima de operación (25 bar - 363 psi)
- Temperatura de trabajo (-10 ÷ 100 °C)
- Precarga de fábrica (2 bar - 29 psi ± 20%)
- Volumen nominal (500 ÷ 2000 litros)

USOS E INSTALACIONES

- Grupos de presión para edificaciones.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Procesos industriales a altas presiones.
- Sistemas de velocidad variable - presión constante.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

GARANTÍA

5 años de garantía contra defectos de fabricación.

CERTIFICACIONES



MODELO		CAPACIDAD Lts.	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PESO Kg	DRAWDOWN		
					20-40	30-50	40-60
PMR 200VU	Tanque vertical	200	25 bar / 363 psi	101	125	112	97
PMR 500VU		500		231	312.5	280	242.5
PMR 10CVU		1000		310	625	560	485
PMR 20CVU		2000		660	1,250	1,120	970

POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	CUERPO DE TANQUE	Acero al carbón		
2	BRIDA	Acero galvanizado		
3	MEMBRANA	EPDM		
4	CONEXIÓN ROSCADA	Acero galvanizado		
5	RECUBRIMIENTO	Recubrimiento externo en Epoxy-Polyester		
6	COLOR	Azul		
7	DIMENSIONES	Tanque		
		Modelos	Ø mm	H mm
				C
		PMR 200VU	600	1085
		PMR 500VU	750	1490
		PMR 10CVU	800	2180
		PMR 20CVU	1100	2520

